

FICHA TÉCNICA

Edição:3

Data: 03/10/2025

Tinta Acrílica R15

| | |
|---------------------------------|---|
| DESCRIÇÃO TÉCNICA | Produto à base de uma dispersão acrílica modificada de boa qualidade, e de pigmentos e cargas com granulometria selecionada, com boa solidez à luz e resistente ao meio ambiente. |
| CAMPOS DE APLICAÇÃO | Produto indicado para a pintura exterior-interior mate sobre argamassas de cimento, tijolo, pedra, rebocos antigos pintados, estuques sintéticos, pladur. |
| PROPRIEDADES | <ul style="list-style-type: none">• Acabamento mate.• Fácil aplicação• Alto poder de cobertura• Bom rendimento• Resistente à alcalinidade• Boa aderência - Resistente à lavagem• Boa resistência à intempérie• Boa resistência ao desenvolvimento de fungos e algas |
| PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE | <p>Superfícies novas – Depois de cura completa (≥ 4 semanas) estas devem apresentar-se bem secas e duras, libertas de areias mal aderentes e isentas de pó, gorduras e outros contaminantes</p> <p>Superfícies pintadas - Devem ser devidamente lavadas e escovadas para remover restos de tinta com má aderência e outras sujidades.</p> <p>Superfícies com fungos/algas – Fazer o tratamento prévio com a Solução Desinfetante de Paredes.</p> <p>Aplicar uma demão de um dos primários (Aguiplite R1; etc.), para eliminar as diferenças de porosidade/absorção e para consolidar o suporte. Reparar as fissuras e as zonas danificadas com a massa de enchimento.</p> <p>Em superfícies com manchas secas de humidade, nicotina, fumo de lareira ou de incêndio, após limpeza por escovagem a aplicação de 1-2 demãos de um primário anti-manchas</p> |
| APLICAÇÃO | Homogeneizar bem o produto antes de usar. Aplicação: Rolo anti-gota ou trincha Aplicar 2-3 demãos. Não aplicar com o tempo a ameaçar chuva, geada ou a temperatura ambiente inferior a 8°C ou superior a 30°C e humidade relativa superior a 80%. Não aplicar sobre o suporte gelado, quente ou exposto diretamente ao sol. |
| DILUIÇÃO - volume | 1ª demão - 15% Demãos seguintes: 5 -10% |

AGUITINTAS, Unipessoal, Lda

Rua 18 de Fevereiro 91A

3770-018 - BUSTOS

TELEFONE: +351 232 470 590 (chamada para a rede fixa nacional)

TELEMÓVEL: +351 963 030 513 (chamada para a rede móvel nacional)

www.aguitintas.com / e-mail: geral@aguitintas.pt

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Valores obtidos em condições normais de temperatura (23 °C) e humidade (60%).

| | |
|--------------------------------------|---|
| Nº Componentes | 1 |
| Cor | Branco |
| Diluyente | Água |
| Massa Volúmica | 1.50±0.05Kg/dm ³ |
| COV'S (Compostos Orgânicos Voláteis) | Valor Limite da UE para o produto (cat. A/c): 40g/l (2010) Este produto contém no máximo 39 g/l |
| Viscosidade | 14000±500cps |
| Sólidos (volume) | 45±2 % |
| Ponto de inflamação | Não inflamável |
| Rendimento teórico | 8-12 m ² / L / demão |
| Secagem Tato | 2 horas |
| Secagem Total | 24 horas |
| Repintura | ≥ 4horas |

LIMPEZA DO MATERIAL

As ferramentas de trabalho devem ser lavadas abundantemente com água, logo após o seu uso.

FORNECIMENTO

Embalagens: 1L - 5L - 15L.

ESTABILIDADE EM ARMAZÉM

Até 24 meses, em embalagem de origem, devidamente fechada e protegida de temperaturas extremas em armazém coberto.

SEGURANÇA, SAÚDE E AMBIENTE

Em geral evite o contacto com os olhos e a pele, use luvas, óculos de proteção e vestuário apropriado.

- Manter fora do alcance das crianças.
- Utilizar somente em locais bem ventilados.
- Não deitar os resíduos no esgoto.
- Não ingerir o produto.

Para mais informações a leitura do rótulo da embalagem e da FICHA DE SEGURANÇA do produto são fundamentais.

Os dados contidos nesta Ficha Técnica apenas pretendem servir de orientação, dados de boa-fé correspondendo aos nossos conhecimentos atuais, pelo que podem vir a sofrer alterações sem aviso prévio. Aconselhamos a verificação periódica do estado de atualização/revisão das nossas Fichas Técnicas. Não garantimos resultados em condições de aplicação que estejam fora das nossas recomendações. Os direitos legais existentes devem ser tidos em consideração. Todas as revisões anteriores deste produto, são inválidas.

CÓPIA NÃO CONTROLADA

AGUITINTAS, Unipessoal, Lda

Rua 18 de Fevereiro 91A

3770-018 - BUSTOS

TELEFONE: +351 232 470 590 (chamada para a rede fixa nacional)

TELEMÓVEL: +351 963 030 513 (chamada para a rede móvel nacional)

www.aquitintas.com / e-mail: geral@aguitintas.pt